



Maße nach DIN 16901



Saugplatten 60mm (d1) mit eingespritzter Edelstahlschraube (V2A) M6x20mm (ca. 18mm nutzbare Gewindelänge) oder 100mm mit M6x16mm (ca. 14mm nutzbare Gewindelänge). Sonderanfertigungen sind möglich (siehe Tabelle). 60mm (d1) ist ohne, mit 1 oder 2 Abhebezungen (Z/ZZ), 100mm (d1) ausschließlich ohne Abhebezungen erhältlich. Shore-Härte A ca. 63°. Farben: Transparent und schwarz aber bei größerem Bedarf auch andersfarbig erhältlich. Bitte kontaktieren Sie uns für genauere Informationen.

Die 100mm Saugplatte (d1) ist auch mit Aufbau aus verzinktem Stahlblech als Fahnenhalter oder mit glasfaserverstärkter Polyamidkappe als Kipphebelsaugnapf erhältlich. Farben der Kunststoffkappe: weiß und schwarz aber bei größerem Bedarf auch andersfarbig erhältlich. Bitte kontaktieren Sie uns für genauere Informationen.



Suction plates 60mm diameter with stainless steel (V2A) male thread M6x20mm (approx. 18mm usable thread-length) or in 100mm diameter with M6x16mm (approx. 14mm usable thread-length). Custom-made products are possible (see schedule). 60mm version available without, with 1 or with 2 removal tabs (Z/ZZ). The 100mm diameter version is only available without removal tab. Shore A hardness approx. 63°. Colours available: Transparent or black as standard but also in coloured versions for larger orders. Please contact us for more details.

The 100mm diameter suction plate also available with a galvanized steel cap as flag holder or with a fiberglass reinforced polyamide cover for use as a suction cup with pressure lever and fixing pad. Colours of the polyamide cover: White or black as standard but also available in other colours for larger orders. Please contact us for more details.



Plaques ventouses en 60mm diamètre avec tige filetée M6 mâle en acier inoxydable (V2A) M6x20mm (environ 18mm longueur utilisable) ou en 100mm avec M6x16mm (environ 14mm longueur utilisable). Fabrications spéciales sont possible (voir tableau). Le modèle en 60mm diamètre est disponible sans, avec 1 ou avec 2 languettes de détachement (Z/ZZ). Le modèle en 100mm diamètre est disponible seulement sans languette. Dureté Shore A environ 63°. Couleurs: Transparent et noir en standard mais aussi disponibles en couleurs au choix pour des commandes importantes. Nous consulter s.v.p.

La version en diamètre 100mm est aussi disponible avec un capuchon avec tube porte drapeau en acier galvanisé avec levier d'appui ou avec couverture en fibre de verre renforcé avec levier d'appui et bloc de fixation. Couleurs des couvertures en polyamide: Blanc et noir en standard mais aussi disponibles en couleurs au choix pour des commandes importantes. Nous consulter s.v.p.

Artikel Nr.	d1	d2	d3	h1	h2	h3
1.2.60 + Gewinde	60 mm	30 mm	M4-M6	2 mm	4 mm	14-50 mm
1.2.100 + Gewinde	100 mm	55 mm	M6	3 mm	10 mm	14-50 mm

